

Read the entire label and Material Safety Data Sheet before using this product.

READY TO USE

TO APPLY: Floor preparation is critical to successful application of any floor finish. Properly strip or deep scrub existing finish and rinse floor thoroughly prior to application of this product.

For Use On: Vinyl Composition and other resilient tiles, Terrazzo and Stone Floors (Pre-test for leveling and adhesion)

Use Directions:

After floor has been stripped or cleaned, rinsed and allowed to dry, apply finish in uniform, thin coats. Allow each coat to dry thoroughly (30 – 60 minutes depending on conditions) before application of next coat. A minimum of three coats is recommended.

For daily maintenance, dust mop to remove loose soils and damp mop with compatible cleaner. Blemishes may be repaired by spray buffing or using compatible restorer. To repair traffic lanes, periodically apply a topcoat of finish.

NOTES: Block area to prevent foot traffic. **Floor will become very slippery during stripping and application process.** Only trained operators should apply product. DO NOT use on wood floors. AVOID contact with painted surfaces. If spilled or splashed, wipe off immediately.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Avoid contact with eyes and skin. Wear chemically resistant gloves and splash goggles.

First Aid: In case of skin and eye contact, flush with plenty of water for at least 15 minutes. If irritation persists, call a physician. If swallowed, do NOT induce vomiting. Drink 2-3 glasses of water or milk and call a physician.

READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET BEFORE USING

CONTENTS: Water (CAS# 7732-18-5), Diethylene glycol ethyl ether (CAS# 111-90-0), Tributoxyethyl phosphate (CAS# 78-51-3), Polyacrylate copolymer (CAS# N/A), Oxidized polyethylene (CAS# 68441-17-8)

Dispose of any unused product and used solutions in accordance with local, state, and federal regulations.

See MSDS for Additional Precautionary Statements
HMIS Ratings
Health 1 Fire 0 Reactivity 0

Manufactured By:
CANBERRA CORPORATION
3610 Holland-Sylvania Rd.
Toledo, Ohio 43615



Si usted no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa inglés que se la explique completamente antes de usar este producto.

LISTO-PARA-USAR

PARA APLICAR: La preparación de piso es de importancia fundamental para una aplicación con éxito de cualquier acabado de piso. Decape o restriegue a profundidad apropiadamente el acabado existente y enjuague a fondo el piso antes de aplicar este producto.

Para utilizar en: Compuesto de vinilo y otras losetas resilientes, terrazzo y pisos de piedra (Pruebe previamente en cuanto a nivelación y adherencia)

Instrucciones para el uso:

Después que el piso haya sido decapado o limpiado, enjuagado y dejado secar, aplique el acabado en finas capas uniformes. Deje que cada capa se seque a fondo (30-60 minutos, dependiendo de las condiciones) antes de aplicar la siguiente capa. Se recomienda un mínimo de tres capas.

Para mantenimiento diario, pase el trapeador seco para retirar las suciedades sueltas y el trapeador húmedo con el limpiador compatible. Las imperfecciones pueden ser reparadas mediante pulido con rociado o utilizando un restaurador compatible. Para reparar las vías de paso, aplique periódicamente una capa superior de acabado.

NOTAS: Bloquee el área para prevenir el paso de peatones. **El piso estará muy resbaladizo durante el proceso de decapado y aplicación.** Sólo los operarios entrenados deben aplicar el producto. NO lo utilice en pisos de madera. EVITE el contacto con superficies pintadas. En caso de derrame o salpicadura, pase un paño inmediatamente.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Evite el contacto con la piel y los ojos. Use guantes y gafas resistentes a salpicaduras de sustancias químicas.

Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel y los ojos, lave con abundante agua durante un mínimo de 15 minutos. Si la irritación persiste, llame a un médico. NO induzca el vómito si es ingerido. Beba 2 a 3 vasos de agua o leche y llame a un médico.

LEA LA HOJA DE DATOS SOBRE LA SEGURIDAD DE MATERIALES ANTES DE USAR



This container is coded for Recycling

060110



Made in U.S.A.
For Industrial And Institutional Use Only
Keep From Freezing



College of Knowledge

IEHA Certified Training & Education Available on CD ROM



GS1025

LOW ODOR FLOOR FINISH

FINAL DEL SELLADOR DEL SUELO

**For Brilliant, Durable Protection
of Resilient Floors Terrazzo and Stone Floors**

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

Read directions carefully before using.
See back panel for additional precautionary information.

Net Contents: One Gallon (128 Fl. Oz.) 3.78 liters

